

Vedtægt for Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag

Oprettet i henhold til vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)

§1

Pumpelagets oprettelse

1. Pumpelagets navn er "Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag", og betegnes i det efterfølgende som "laget".
2. Laget er oprettet i henhold til Landvæsenskommissionens kendelse af 21. juni 1921 om "Ordning af dige- og afvandingsforholdene i Tjæreby Vejle".
3. Lagets hidtidige vedtægt af 3. december 1999 er udarbejdet på baggrund af ovennævnte kendelse med efterfølgende revisioner.
4. Vedtægten er i måned 2025 revideret i overensstemmelse med vandløbsloven og beslutning af den xx.måned.2025 truffet af Byrådet for Slagelse Kommune.
5. Lagets hjemsted er Slagelse Kommune.

§2

Lagets anlæg

Efter byrådets beslutning tilhører følgende anlæg laget:

1. Pumpeanlæggene:

Pumpeanlæg nr. 1 er beliggende på matr. nr. 3h, Forlev By, Vemmelev, og består af Forbassin, pumpebrønd og ventilbrønd, 2 propelpumper med frekvensregulering (25-50 Hz) styret af niveaumåler i forbassin (begge pumper).

Pumpeanlægget, der indrettes til automatisk drift, består af to pumper med en samlet ydeevne på 700 l/s ved en geometrisk løftehøjde* på 2,7 m. Pumpeanlægget kan løfte vandet fra kote -1,5 m DVR90 til kote 1,30 m DVR90.

Pumpeanlæg nr. 2 er beliggende på matr. nr. 1b, Tjæreby Vejle, Tårnborg, og består af forbassin, ventilbrønd og pumpebrønd med 1 propelpumpe m. frekvensregulering (25-50 Hz) styret af niveaumåler i forbassin.

Pumpen, der indrettes til automatisk drift, har en ydeevne på 140 l/s ved en geometrisk løftehøjde* på 3,1 m. Pumpen

kan løfte vandet fra kote -1,90 m DVR90 til kote +1,37 m DVR90.

Pumpeanlæg nr. 3 er beliggende på matr. nr. 1c, Tjæreby Vejle, Tårnborg, og består af forbassin, ventilbrønd og pumpebrønd med 1 propelpumpe m. frekvensregulering (25-50 Hz) styret af niveaumåler i forbassin.

Pumpen, der indrettes til automatisk drift, har en ydeevne på 100 l/s ved en geometrisk løftehøjde* på 3,2 m. Pumpen kan løfte vandet fra kote -2,1 m DVR90 til kote 1,23 m DVR90.

Pumpeanlæg nr. 4 er beliggende på matr. nr. 1l, Frølunde By, Tårnborg, og består af forbassin, ventilbrønd og pumpebrønd med 2 kanalpumper m. alternerende drift,

Pumpeanlægget, der indrettes til automatisk drift, har en samlet ydeevne på 48 l/s ved en geometrisk løftehøjde* på 3,0 m. Pumpen kan løfte vandet fra kote -2,1 m DVR90 til kote 1,26 m DVR90.

Pumpeanlæg nr. 5 er beliggende på matr. nr. 5h, Forlev By, Vemmelev, og består af forbassin, ventilbrønd og pumpebrønd m. 1 kanalpumpe styret af niveaumåler i pumpebrønden.

Pumpen, der indrettes til automatisk drift, har en ydeevne på 45 l/s ved en geometrisk løftehøjde* på 2,9 m. Pumpen kan løfte vandet fra kote -2,0 m DVR90 til kote 1,3 m DVR90.

Pumpeanlæg nr. 6 er beliggende på matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborg, og består af pumpebrønd med integreret forbassin og ventilbrønd og 2 kanalpumper m. alternerende drift.

Pumpeanlægget, der indrettes til automatisk drift, har en samlet ydeevne på 15 l/s ved en geometrisk løftehøjde* på 3,1 m. Pumpen kan løfte vandet fra kote -2,0 m DVR90 til kote 1,51 m DVR90.

*: Geometrisk løftehøjde er her beregnet/angivet som forskellen mellem middelvandstanden i pumpebrønden og

Vedtægt for Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag

Oprettet i henhold til vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)

koten til digekronen under antagelse af, at vandstandsvariationen under pumpning er 0,3 m for P1-P3 og 0,8 m for P4-P6.

2. Kanaleme:

Tjæreby-Vejlerenden starter i skellet mellem matr. nr. 9f og 11b, Frølunde By, Tårnborghvor skelgrænsen er knækket nord-syd og forløber mod øst langs det nordlige skel af matr. nr. 9f, 9s og 9q Frølunde By, Tårnborgh1a og 1t Tjæreby Vejle, Tårnborghtil slutpunktet i skellet mellem matr. nr. 1t og 5b Tjæreby Vejle, Tårnborghog matr. nr. 10e Frølunde By, Tårnborgh, hvor Tjæreby-Vejlerenden udmunder i Digekanal 1.

Tjæreby-Vejlerenden skal have følgende dimensioner: Bundbredde 0,6 m og anlæg 1,0. I begyndelsespunktet skal bundkoten være -0,75 m DVR90 og ved udløbet i Digekanal 1, nord skal bundkoten være -1,64 m DVR90.

Digekanal 1 starter 65 m syd for Broholmvej midt på matr. nr. 52i, Frølunde By, Tårnborghog forløber mod sydvest og syd langs det nordlige og vestlige skel af matr. nr. 5b Tjæreby Vejle, Tårnborghtil pumpeanlæg nr. 3 beliggende i skel til matr. nr. 9s, Frølunde By, Tårnborghog ud for det nordlige skel af matr. nr. 1c Tjæreby Vejle, Tårnborgh.

Digekanal 1 skal have følgende dimensioner: Bundbredde 0,6 m og anlæg 1,0. Startbundkoten ved Broholmvej skal være 0,00 m DVR90 og slutbundkoten ved Pumpeanlæg nr. 3 skal være -2,10 m DVR90.

Digekanal 2 starter i skellet mellem matr. nr. 10t, 10v Frølunde By, Tårnborghog 1u Tjæreby Vejle, Tårnborghog forløber herefter nordpå langs matr. nr. 5b Tjæreby Vejle, Tårnborghog det østlige og nordlige skel af matr. nr. 10v Frølunde By, Tårnborghhvhv. østlige skel af matr. nr. 9s Frølunde By, Tårnborgh, frem til pumpeanlæg nr. 3 beliggende i skel mellem matr. nr. 9s, Frølunde By, Tårnborghog 5b Tjæreby Vejle, Tårnborgh,

ud for det nordlige skel af matr. nr. 1c Tjæreby Vejle, Tårnborgh.

Digekanal 2 skal have følgende dimensioner: Bundbredde 0,6 m og anlæg 1,0. Startbundkoten skal være -1,70 m DVR90 og slutbundkoten ved pumpeanlæg nr. 3 skal være -2,10 m DVR90.

Digekanal 3 starter ligeledes i skellet mellem matr. nr. 10t, 10v Frølunde By, Tårnborghog 1u Tjæreby Vejle, Tårnborghog forløber herefter mod sydøst til skellet mellem matr. nr. 1u, 1v Tjæreby Vejle, Tårnborghsamt 10t Frølunde By, Tårnborgh. Herefter mod øst langs nord- og østsiden af matr. nr. 1v Tjæreby Vejle, Tårnborghvidere mod syd langs med skellet mellem matr. nr. 33b og 1a Tjæreby By, Tårnborghog videre mod øst langs det nordlige skel af matr. nr. 1b Tjæreby Vejle, Tårnborghtil Pumpeanlæg nr. 2.

Digekanal 3 skal have følgende dimensioner: Bundbredde 0,6m og anlæg 1,0. Startbundkoten skal være -1,70 m DVR90 og slutbundkoten ved Pumpeanlæg nr. 2 skal være -1,90 m DVR90.

Tilløbskanalen, der starter ved rørudløb 15 meter nord for skellet mellem matr. nr. 3g Tjæreby By, Tårnborghog 1b Tjæreby Vejle, Tårnborghog forløber mod nord over sidstnævnte matr. nr. til udløb i pumpeanlæg nr. 2.

Tilløbskanalen skal have følgende dimensioner: Bundbredde 0,6 m og anlæg 1,0. Startbundkote skal være -1,60 m DVR90 og slutbundkoten ved udløbet i pumpeanlæg nr. 2 skal være -1,90 m DVR90.

Landkanalen starter ved rørudløb i skellet mellem matr. nr. 3g, Tjæreby By, Tårnborghog vejmatrikel 7000f, 20 meter vest for skel til matr. nr. 6i, Tjæreby By, Tårnborgh. Herfra følger den mod øst det nordlige skel til vejmatriklen, drejer nordpå i det vestlige skel til matr. nr. 4h, Tjæreby By, Tårnborgh, frem til knæk mod vest med forløb i nordligt skel til matr. nr. 6k,

Vedtægt for Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag

Oprettet i henhold til vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)

Tjæreby By, Tårnborgh og 1b, Tjæreby Vejle, Tårnborgh til udløb i pumpeanlæg 2.

Landkanalen skal have følgende dimensioner: Bundbredde 0,6 m og anlæg 1,0. Startbundkoten skal være 0,00 m DVR90 og slubundkoten ved udløbet i pumpeanlæg nr. 2 skal være -1,90 m DVR90.

Frølundegrenden 1 starter på matr. nr. 55ah, Frølundeh By, Tårnborgh ud for nordligt skelhjørne af matr. nr. 51m, Frølundeh By, Tårnborgh løber mod sydøst i sydligt skel af matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh, til pumpeanlæg 4, beliggende ud for nordøstligt skelhjørne af matr. nr. 5eb, Frølundeh Tårnborgh.

Frølundehrenden 1 skal have bundbredde på 0,5 m og startkote på -0,60 m DVR90 ud for matr. nr. 7f Frølundeh By, Tårnborgh og udløb i kote -1,00 ved pumpestation 4.

Frølundehrenden 2 starter i nordligt skelknæk mellem matr. nr. 7f, Frølundeh By, Tårnborgh og matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh og løber mod nordvest i sydligt skel af matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh, til pumpeanlæg 4, beliggende ud for nordøstligt skelhjørne af matr. nr. 5eb, Frølundeh Tårnborgh.

Frølundehrenden 2 skal have bundbredde på 0,5 m og startkote på -0,60 m DVR90 ud for matr. nr. 7f Frølundeh By, Tårnborgh og udløb i kote -1,00 ved pumpestation 4.

Frølundegrøften starter i nordligt skelknæk mellem matr. nr. 7f, Frølundeh By, Tårnborgh og matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh og løber mod sydøst i sydligt skel af matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh frem til pumpeanlæg 6 beliggende i sydenden af matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh.

Frølundegrøften skal have en bundbredde på 0,5 m, startbundkote -0,60 m DVR90 ud for matr. nr. 7f Frølundeh By, Tårnborgh og udløb til pumpeanlæg 6 i kote -1,20 m DVR90.

3. Digerne

Diget langs Digekanal 1, Digekanal 2, Digekanal 3 og videre mod øst og syd afgrænser pumpelaget mod vådområdets sydvestlige ende.

Diget skal, i hele dets udstrækning fra det nordligste punkt på matr. nr. 521, Frølundeh By, Tårnborgh i skel ved Broholmvej, til dets sydligste punkt ved Agervej, have en kronebredde på 1,50 m.

Diget skal på de forskellige strækninger have kronekote, anlæg og opbygning som angivet på kort og ved digetypebeskrivelser i bilag 1.

Frølundediget ligger øst for Frølundeh Fed, på matr. nr. 1l, Tjæreby Vejle, Tårnborgh fra dennes nordende til sydende ved Broholmvej, videre langs Broholmvej på matr. nr. 2g, Tjæreby Vejle, Tårnborgh og 1d, Tjæreby Vejle, Vemmelev til midt på denne og ud til Bildsøvejs vestside i sydenden af broanlægget over Tude Å.

Frølundediget skal have kronebredde 1,50 m og kronekote, anlæg og opbygning som angivet i bilag 1.

Bildsøvej-Folevejdiget starter øst for Bildsøvej, ud for Frølundedigets østende, og går på matr. nr. 42a, 42b og 44, Forlev By, Vemmelev mod syd til Forlevvej knækker mod øst langs denne, til østenden af matr. nr. 42b, Forlev By, Vemmelev.

Bildsøvej-Folevejdiget skal have kronebredde 1,50 m og kronekote, anlæg og opbygning som angivet i bilag 1.

Broholmvej-Bildsøvejdiget starter i østenden af diget ved Digekanal 1, følger nordsiden af matr. nr. 521, Frølundeh By, Tårnborgh ,1k, Tjæreby Vejle, Tårnborgh og 1c, Tjæreby Vejle, Vemmelev til Bildsøvej og følger denne mod syd, langs vejgrøften, til pumpanlæg 1.

Broholmvej-Bildsøvejdiget skal have kronebredde 1,50 m og kronekote, anlæg og opbygning som angivet i bilag 1.

Vedtægt for Tjæreby Ydre Vejle Pumpelag

Oprettet i henhold til vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25.11.2019)

Bildsøvejdiget Nord starter ved Bildsøvejs vestside ved nordenden af broanlægget over Tude Å og følger på matr. nr. 2x, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge, vejen til det sydlige skel af matr. nr. 2h, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge, knækker mod vest og krydser skel til matr. nr. 2, Tjæreby Vejle, Kirke Stillinge som følges mod nord ind på matr. nr. 1e, Tjæreby Vejle, Kirke Stillinge og efter knæk mod nordøst over matr. nr. 2c, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge ender midt på vestligt skel af matr. nr. 2p, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge.

Bildsøvejdiget Nord skal have kronebredde 1,50 m og kronekote, anlæg og opbygning som angivet i bilag 1.

4. Afgrænsning af lagets interessegrænse er vist på matrikelkort i målforhold 1:8.000 vedlagt denne vedtægt som bilag 2 (se bilag 8 i reguleringsansøgningen). Af bilaget fremgår desuden beliggenheden af de til laget hørende anlæg. Såfremt der gennemføres ændringer eller andre forbedringer af anlæggene, skal angivelsen i stk. 1, 2, 3 og bilag 1 ændres.
5. Ændring af lagets anlæg kan kun ske efter byrådets bestemmelse, jf. vandløbslovens paragraf 44.

§3

Lagets medlemmer og bidragspligt

1. Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i den som bilag 3 til denne vedtægt optagne fortegnelse.
2. Fortegnelsen angiver det partsantal, hvormed vedkommende ejendom (ejer) bidrager til dækning af lagets udgifter.
3. Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette byrådet derom. Byrådet fordeler derefter det bidrag, der påhviler ejendommen, jf. vandløbslovens paragraf 67.
4. Der er pålignet særbidrag til lagets driftsudgifter med i alt 9812 særparter.

5. Principper for fastsættelse af medlemmers bidragspligt og medbenytterbidrag fremgår af bilag 4 til denne vedtægt.

6. Diger anlagt i forbindelse med vådområdeprojekt Tude Å (Bilag 1 – bilag 7 i reguleringsansøgningen) indgår ikke i partsfordelingen og vedligeholdes alene af Slagelse Kommune.

§4

Lagets opgaver

1. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i § 2 skal så vidt muligt konstant være opfyldt.
2. Sker der skade på anlæggene, skal skaden snarest muligt udbedres.

§5

Vejrettigheder

1. Til vedligeholdelse og drift af de anførte anlæg, har laget ret til færdsel på de til anlæggene førende adgangsveje, og har endvidere i det omfang det måtte være nødvendigt ret til færdsel ind over de tilstødende arealer mod godtgørelse af de skader, der herved måtte opstå.
2. Slagelse Kommune har som digeansvarlig samme vejrettigheder som laget jf. pkt. 1.

§6

Anlæggets brug

1. Diget der afgrænser pumpelaget må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplæg af materiale. Husdyr må ikke græsse på diger. Offentlig færdsel på digekronen er tilladt, men kan indskrænkes af byrådet.
2. Lodsejere må ikke foretage opgravninger nærmere diget end 5 meter fra digefoden.
3. Ingen lodsejer må anvende de til diget grænsende arealer til løsdrift, med mindre der sættes et forsvarligt hegn mindst 1 meter fra digefoden.
4. Hvis løsgående kreaturer gør skade på diget, kan byrådet lade skaderne udbedre og arealet forsvarligt indhegne på vedkommende lodsejers bekostning.

5. Bredejere til og brugere af de ejendomme, der støder op til kanalerne og diger skal tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. Skader som følge af almindelig kørsel og færdsel til fods langs kanalerne og digerne i forbindelse med vedligeholdelse kan ikke kræves erstattet. Såfremt der i øvrigt under vedligeholdelsesarbejder påføres ejere eller brugere skade eller ulempe, har ejeren eller brugeren ret til erstatning efter lovgivningens almindelige regler.

§7

Generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning.
 3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.
 4. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder for samme.
 5. Eventuelt.
3. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.
4. Generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel ved e-mail, anden skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i stedlige blade.
5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 7 dages varsel, og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer 1/5 af stemmerne, forlanger det.

§8

Beslutninger på generalforsamlingen

1. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
2. Stemmeret udøves i forhold til det antal parter, som vedkommende repræsenterer. Der kan afgives stemme ved ægtefælle,

søn eller datter eller ejendommens lejer, bruger eller bestyrer ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal.

3. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist. Denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

§9

Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for en 3-årig periode ad gangen af generalforsamlingen. Genvalg kan ske.
2. Af generalforsamlingen vælges 3 suppleanter hvert 3. år.
3. Hvert år afgår efter tur de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer med et medlem hvert år. Afgang de første år sker ved lodtrækning. Genvalg er tilladt.
4. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye medlemmer og suppleanter. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i ét år efter udløbet af hver tjenesteperiode.
5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer.
6. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift sendes til byrådet.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede, hvoraf det ene medlem er formanden. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.
8. Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom, kan afgøres ved en enstemmig beslutning af bestyrelsen. Hvis sådan en beslutning ikke kan opnås, skal

spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

9. Alle lagets medlemmer er valgbare og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet.
10. I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder.

§10 Regnskab og budget

1. Lagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
2. Senest den 1. marts sender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning tilbagesender det inden den 1. maj.
3. Bestyrelsen udpeger lagets revisor.
4. Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.
5. Inden den 1. juli sender bestyrelsen regnskab, budget, årsberetning og generalforsamlingsudskrift til byrådet, der skal godkende regnskab og fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår.
6. Bidraget opkræves hos interessenterne efter samme regler som kommunale ejendomsskatter, og udbetales til lagets bestyrelse på nærmere fastsatte datoer efter aftale med byrådet, jf. vandløbslovens paragraf 65, stk. 3.
7. De i stk. 3 anførte bidrag har samme fortrins- og udpantningsret, som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.
8. Hvert år inden den 1. oktober fastsætter byrådet, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede

§11 Tilsyn

1. Laget er undergivet byrådets økonomiske og tekniske tilsyn, jf. vandløbslovens paragraf 7.

2. Byrådet kan pålægge lagets bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan byrådet lade foranstaltningerne udføre for lagets regning, jf. vandløbslovens paragraf 43 og paragraf 55.

§12 Tinglysning

1. Byrådet lader for lagets regning denne vedtægt tinglyse på de i bilag 2 anførte ejendomme. Påtaleberettiget er byrådet og lagets bestyrelse.
2. Ændringer i vedtægten og dens bilag skal tinglyses, når byrådet bestemmer dette.
3. Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. denne vedtægts § 3, stk. 3.

§13 Klageadgang

1. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge byrådet spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes.
2. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges byrådet. Hvis byrådet ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom.
3. Byrådet kan af egen drift ophæve en generalforsamlingsbeslutning.
4. Byrådets afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter vandløbslovens paragraf 80.
5. Byrådets afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål kan forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter vandløbslovens paragraf 67, stk. 2.

§14

Vedtægtsændring og lagets ophævelse

1. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af byrådet, jf. vandløbslovens paragraf 44.
2. Byrådet kan af egen drift ændre denne vedtægt.
3. Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette.
4. Byrådets pålæg herom skal efterkommes. Byrådet kan for lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring.

Godkendt af Byrådet for Slagelse Kommune,

den **xx.xx.202x**